

Hisense Fresh Master

zobacz w swoim pomieszczeniu
dzięki aplikacji Hisense3D



Mistrz czystego powietrza



Fresh Master

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A+++

ŚWIEŻE
POWIETRZE



JONIZATOR
HI-NANO



FILTR

4w1

FUNKCJA
AI-SMART



WI-FI



-15°C - +43°C



-22°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	QF25XW0E	QF35XW0E
Model jednostki wewnętrznej	QF25XW0EG	QF35XW0EG
Model jednostki zewnętrznej	QF25XW0EW	QF35XW0EW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową	

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)
Moc elektryczna nominalna	W	535 (180-1050)	790 (100-900)
Prąd znamionowy	A	2,4	3,5
Współczynnik EER	W/W	4,86	4,43
Współczynnik SEER	W/W	8,8	8,5
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++

Tryb grzania

Wydajność nominalna	W	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)
Moc elektryczna nominalna	W	720 (300-1250)	980 (300-1280)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,3
Współczynnik COP	W/W	4,44	4,29
Współczynnik SCOP	W/W	5,1	5,1
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	600/550/500/450/400/350	600/550/500/450/400/350
Udział świeżego powietrza	m³/h	50	50
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/niski/cichy)	dB(A)	37/35/33/30/28/26	37/35/33/30/28/26
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	980 x 313 x 205	980 x 313 x 205
Ciężar netto	kg	15	15

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	50
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280
Ciężar netto	kg	33	33
Zasilanie	f / v / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższeniu	m	20 / 10	20 / 10

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,86	0,86
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0,58	0,58

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezekowej.

Funkcje dodatkowe

Funkcja doprowadzania świeżego powietrza	
Wskaźnik stężenia CO ₂	
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin	
Tryb ECOmy	
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy	
Moduł WiFi	
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (Hi-NANO)	
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA	
Filtr Aktywny Węgiel	
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem	
Funkcja (AI SMART)	
Programator czasowy 24-godzinny (24h)	
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. - automatyczna i 5 nastaw ręcznych	
Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY	
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)	
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	
	Tryb optymalnej pracy (SMART)
	Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
	Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
	Tryb cichej pracy (SILENT)
	Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
	Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
	Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)

