

Hisense Energy Pro X

zobacz w swoim pomieszczeniu
dzięki aplikacji Hisense3D



Design w 2 odstonach



Energy Pro X

NOWOŚĆ

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A+++

SMART EYE



WLOT 3D

3D

PRACA CAŁOROCZNA

365
DNI

JONIZATOR
HI-NANO



WI-FI



-15°C - +43°C



-22°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	QH25XV3A	QH35XV3A	QH25XV3B	QH35XV3B
Kolor	biały	biały	czarny	czarny
Model jednostki wewnętrznej	QH25XV3AG	QH35XV3AG	QH25XV3BG	QH35XV3BG
Model jednostki zewnętrznej	QG25XV0EW	QG35XV0EW	QG25XV0EW	QG35XV0EW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)
Moc elektryczna nominalna	W	535 (180-1050)	790 (180-900)	535 (180-1050)	790 (180-900)
Prąd znamionowy	A	2,4	3,5	2,4	3,5
Współczynnik EER	W/W	4,86	4,43	4,86	4,43
Współczynnik SEER	W/W	8,8	8,5	8,8	8,5
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++	A+++

Tryb grzania

Wydajność nominalna	W	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)
Moc elektryczna nominalna	W	720 (300-1250)	980 (300-1280)	720 (300-1250)	980 (300-1280)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,3	3,2	4,3
Współczynnik COP	W/W	4,44	4,29	4,44	4,29
Współczynnik SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++	A+++

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/niski/cichy)	dB(A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194
Ciężar netto	kg	10	10	10	10

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	50	50	50
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280
Ciężar netto	kg	33	33	33	33
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24

Instalacja rurowa


Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10


Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,86	0,86	0,86	0,86
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0,58	0,58	0,58	0,58

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezehowej.

Funkcje dodatkowe

Praca w trybie grzania do -22°C na zewnątrz		
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin		
Inteligentny system kontroli (SMART EYE)		
Tryb ECOmy		
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		
Moduł WiFi		
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (Hi-NANO)		
Filtr Aktywny Węgiel		
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej		
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)		
Funkcja (AI SMART)		
Wylot powietrza 3D		
Strumień powietrza podążający/omijający		Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
Programator czasowy 24-godzinny (24h)		Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. - automatyczna i 5 nastaw ręcznych		Tryb cichej pracy (SILENT)
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
Tryb optymalnej pracy (SMART)		Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)



Schiessl Polska Sp. z o.o.
klimatyzacja@schiessl.pl

Oddziały:

Białystok - tel. 85 651 52 20

Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53

Kraków - tel. 12 658 89 88

Lublin - tel. 81 744 51 02

Łódź - tel. 42 686 20 95

Poznań - tel. 61 285 68 26

Rzeszów - tel. 17 742 13 35

Sopot - tel. 58 555 15 13

Sosnowiec - tel. 32 299 94 40

Szczecin - tel. 91 462 49 59

Warszawa I - tel. 22 750 42 90

Warszawa II - tel. 22 675 04 28

Wrocław - tel. 71 332 31 11